



D4 403

Stampante Etichette

D4 403 è una stampante 4" per etichette da tavolo, compatta con dotazioni di livello industriale e alte performance. L'utilizzo della cartuccia ribbon al posto dei tradizionali rotoli facilita la sostituzione dei consumabili. Porte di comunicazione multiple, tasti funzione e LED per gestire lo stato della stampante sono alcune delle principali caratteristiche che la rendono la soluzione ideale per applicazioni di etichettatura.



CARATTERISTICHE

- Memoria flash 138 MB, 288 MB SDRAM
- 4 pulsanti funzione
- LED di stato
- Risoluzione 300 Dpi
- Cartuccia ribbon per caricamento facilitato
- Sensore regolabile trasmissivo e riflettente
- Porte comunicazione, USB master + 3 USB host

CUSTOM 4CARE

I programmi di assistenza su misura per te
Scopri Custom4Care



Custom Designer Tool è l'editor di etichette professionale, facile da usare e dotato di tutte le funzionalità richieste dal mercato. Il software, completamente gratuito, è completo di tool di configurazione della stampante e driver di stampa. Scopri Custom Designer Tool

SCHEDA TECNICA

Risoluzione	300 dpi
Metodo di stampa	Termico diretto / Transfer termico
Larghezza di stampa	108 mm
Sensori	Sensore mobile trasmissivo e riflettente Sensore coperchio aperto Sensore cartuccia - rotolo carta
RAM	288 MB
Memoria flash	138 MB
Pannello di controllo	4 tasti multi-funzione 4 luci LED status
Supporto	Larghezza massima etichetta: 110mm Larghezza minima etichetta: 26mm Diametro massimo rotolo: 130mm Diametro nucleo: 25.4 mm Spessore: 0.08mm a 0.19mm Tipo di supporto: Continuo, pre-tagliato, tag, black mark
Cartuccia	Lunghezza ribbon: 100 m Larghezza: 110mm Tipo cartuccia: Cera, cera/resina, resina
Interfacce	1 Porte USB master 3 Porte USB host
Barcodes 1D/2D supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, Datamatrix, QrCode, PDF417, AZTEC, PLANET, FIM (Codice 'A' fino a 'D')
Font	54 tabelle di codice carattere, Cinese esteso, GB18030-2000, Koreano, PC949
Opzioni	Taglierina
Emulazioni	CUSTOM/POS PEPL, PZPL, XML
Alimentazione	Alimentatore esterno: 100 to 240 V, 50~60 Hz Output: 24 V, 2.5 A
Specifiche ambientali operative	Temperatura: da 5° C a + 40° C Umidità relativa: da 10% Rh a 80% RH (senza condensa)
Dimensioni	Standard: 260 mm (L) × 200 mm (P) × 174 mm (A) Con taglierina: 284 mm (L) × 200 mm (P) × 174 mm (A)
Peso	2,5 kg

MODELLI**911MT010100233**

LABEL PRINTER D4 403 USB BLACK

CUSTOM SPA - Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: TI80WI0

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 02 novembre 2020